



www.wiked.pl

Seria drzwi:

PREMIUM NORMAL

Kolor (skrzydło i ościeżnica):

KOLOR :

DUOKOLOR

jednostronnie

dwustronnie

strona zawiasowa

strona zamkowa

Szerokość skrzydła:

"80" "90" "100" "80 N" "90 N"

Bikolor:

(skrzydło+ościeżnica TERMO)

NIE TAK Kolor

ZEWNAŁRZ

WEWNAŁRZ

Skrócenie drzwi:

NIE TAK

wysokość ościeżnicy:

..... mm

Kierunek otwierania:



Otwierane na zewnątrz mieszkania

Otwierane do wewnątrz mieszkania

okapnik TAK LUZEM

NIE

Wzór drzwi: (dokładna nazwa)

Przeszklenie: (dokładna nazwa)

Kolor okuć srebrny złoty black

Kolor Ramki INOX BLACK INOX

Wkładki

NIE TAK Wkładko-gałka Wkładka Kolor Satyna Standard (syst. jedn. klucza)

Klamko-klamka:

NIE TAK Kolor Tytan Stare Złoto INOX Lambda AXA Magnus AXA Manitoba AXA Prestige kl. C z zabezpieczeniem AXA Prestige kl. C bez zabezpieczenia Tahoma PRIME

Wizjer:

NIE TAK CYFROWY AXA STANDARD LUZEM

Kopniak

NIE TAK od zewnątrz obustronnie

Klamko - Gałka:

NIE TAK KLASA C Tytan Stare Złoto INOX

Wzmocnienie pod samozamykacz:

NIE TAK

Samozamykacz:

NIE TAK Samozamykacz z ramieniem KOLOR (srebrny, brązowy)

TAK Samozamykacz listwowy (srebrny)

Pochwył z przyciskiem (wymaga zastosowania elektrozaczeput)

NIE TAK Klamko-Pochwył (pochwył jednostronny) OKRĄŁY 90° 150 cm

Pochwył dwustronny PROSTOKĄTNY 45°

Pochwyty w łuku INOX (Do wzoru 31 / 36)

NIE TAK Klamko-Pochwył (pochwył jednostronny) Wzór 31 (60 cm)

Pochwył dwustronny Wzór 36 (150 cm)

Pochwył INOX

NIE TAK Klamko-Pochwył (pochwył jednostronny) OKRĄŁY (Kąt montażu 45°) 120 cm

Pochwył dwustronny PROSTOKĄTNY (Kąt montażu 45°/90°) 45° 150 cm

W ŁUKU (Kąt montażu 90°) 90 cm

Ościeżnica:

NIE TAK "9" "11" TERMO

Próg:

NIE TAK PCV (tylko z ościeżnicą TERMO) DREW-ALU (tylko z ościeżnicą stalową) ALU

Kontakttron

NIE TAK antracyt, brąz, biały

Elektrozaczeput

NIE TAK

Naświetla

NIE TAK

Data zamówienia pierwotnego :

Data zamówienia do WIKĘD :

Tel. Kontaktowy :


Uwagi dotyczące zamówienia:

wypełnia producent

ZAMÓWIENIE NA DRZWI

Nr : (nadaje odbiorca)

Sugerowana data realizacji



WYPEŁNIAMY TYLKO GDY REZYGNUJEMY Z KLAMKI

(Jakie otwory mają być przygotowane) Zaznaczyć X